

Isover Vario® DoubleFit+

Tesniaca hmota
pre vzduchotesné spoje



Isover Vario® DoubleFit+ je špeciálny dvojzložkový tmel bez rozpúšťadiel, pevný proti odtrhnutiu a vhodný pre **všetky vzduchotesné spoje na stavebných prvkoch**, ako sú štítové steny, kroky, okná a dvere. Nie je nutná žiadna tlaková latka, aplikuje sa v hrúbke 7-8 mm, aby sa zabezpečilo trvalé vzduchotesné spojenie medzi parozábranou a obvodovým murivom. Je k dispozícii v praktickej kartuši alebo vo väčšom, takmer bezodpadovom balení (valček balený vo fólii). Možno aplikovať pri teplotách $\geq -5^{\circ}\text{C}$.



Používa sa **v ľahkých obvodových konštrukciách budov**, kde je dôležité chrániť strešný a obvodový plášť pred kondenzáciou a poškodením vlhkosťou. Zabezpečuje spoľahlivé napojenie klímamembrán **Isover Vario® KM Duplex UV** a **Isover Vario® XtraSafe** na steny, stropy či iné stavebné prvky.

VÝHODY

- **Vzduchotesnosť bez kompromisov** - bráni prenikaniu vlhkosti do konštrukcie po celý rok.
- **Variabilná difúzna priepustnosť** - priepustnosť pre vodnú paru.
- **Flexibilná aplikácia** - výborne prilne k rôznym povrchom (drevo, kov, murivo).
- **Dlhodobá životnosť** - trvalo elastický spoj odolný voči starnutiu.
- Spolu s klímamembránou a lepiacimi páskami tvorí **systém parozábrany**.
- **Ekologická a hygienická** nezávadnosť.

BALENIE, TRANSPORT, SKLADOVANIE

Doplňky Isover Vario® sú balené v škatuliach po niekoľkých kusoch. Počas transportu nesmie dôjsť k mechanickému poškodeniu výrobkov a musia byť skladované na suchom a tmavom mieste. Skladovanie tesniaceho tmelu Isover Vario® DoubleFit+ počas maximálne 24 mesiacov pri teplotách +5 °C až +40 °C. Tmel je krátkodobo odolný pri teplotách až -30 °C.

ROZMERY A BALENIE

Produkt	Rozmery (mm)	Objem
Isover Vario DoubleFit+	-	310 ml