

Systém doplnkov
Isover Vario® KM Duplex UV
Isover Vario® KB1
Isover Vario® MultiTape SL+
Isover Vario® Multitape
Isover Vario® AntiSpike
Isover Vario® DoubleFit+



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Systém doplnkov Isover Vario® je špeciálne vyvinutý na lepenie spojov v ploche a detailoch parozábrany Isover Vario® KM Duplex UV. Systém bol vyvinutý pre ľahké obvodové plášte stavieb, pri ktorých je potrebné brániť prestupu vlhkosti do konštrukcie. Vďaka svojej patentovanej technológii – schopnosti meniť ekvivalentnú difúziu hrúbku, dokáže zároveň pomáhať vysychaniu skladby. Štandardný rad Isover Vario®, ktorý je založený na klímamembráne Isover Vario® KM Duplex UV s premennou difúznou hrúbkou 0,3 – 5 m.



POUŽITIE

Isover Vario® KB1 je extra široká lepiaca páska s extrémne vysokou lepiacou silou, vyvinutá špeciálne pre bezpečné vzduchotesné prelepenie presahu parozábran Isover Vario®. Možno aplikovať pri teplotách -10 °C.

Isover Vario® MultiTape SL+ je jednostranná, elastická, vysoko pružná a ohybná lepiaca páska s vysokou lepiacou silou na vzduchotesné priliepenie fólií, ako je parozábrana Isover Vario® KM Duplex UV. Je vhodná na rohy, spoje a priechody strechou aj pre riešenie napojenia parozábrany na krokvy, hrady, strešné okná atď. Možno aplikovať pri teplotách ≥ -10 °C.

Isover Vario® Multitape je jednostranná lepiaca páska s vysokou pružnosťou určená na lepenie detailov stykov fólie Vario® KM Duplex na drevené konštrukcie, resp. pri prestupoch inštalácií cez fóliu. Vhodná aj na prelepovanie spojov klímamembrán (v interiéri a exteriéri).

Isover Vario® DoubleFit+ je dvojzložková tesniaca hmota bez rozpúšťadiel, pevná proti odtrhnutiu a vhodná na vykonávanie všetkých vzduchotesných pripojení na časti stavieb, napr. na štítovú stenu, hradu, okná alebo dvere. Nie je nutná žiadna prítlačná lata, aplikuje sa v hr. 7-8 mm na zaistenie trvalého vzduchotesného napojenia parozábrany a obvodového muriva. Je k dispozícii v praktickej patrône alebo vo väčšom, takmer bezodpadovom balení (valček balený vo fólii). Možno aplikovať pri teplotách ≥ -5 °C.

Isover Vario® AntiSpike je široká jednostranná samolepiaca utesňovacia páska pod kontralaty na vonkajšie použitie: na vytvorenie tesnenia medzi skrutkami a klincami medzi kontralatami a podkladovou vrstvou alebo strešnou membránou, aby sa zabránilo vniknutiu vody. Vhodná aj

VÝHODY POUŽITIA

- Prispôsobivá ochrana proti vzdušnej vlhkosti a kondenzátu v priebehu celého roka.
- Premennivo difúzne priepustná – priepustnosť pre vodnú paru.
- Spolu s tesniacim tmelom a lepiacimi páskami tvorí systém parozábrany.
- Ekologická a hygienická neškodnosť.
- Jednoduchá tvarovateľnosť a prispôsobivosť v detailoch.

na vytvorenie dažďuodolnej podkladovej vrstvy a dočasnej strechy. Páska má vynikajúci tesniaci účinok, vďaka hrúbke 4 mm vyrovnáva nerovnosti povrchu, je vodotesná a odolná voči dažďu. Veľkoryso dimenzovaná pre laty 40/60. Odolná voči UV žiareniu. Vhodná aj na vnútorné použitie so skrutkami

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Doplňky Isover Vario® sú balené v škatuliach po niekoľkých kusoch. Počas transportu nesmie dôjsť k mechanickému poškodeniu výrobku, skladovanie v suchu a tme. Skladovanie tesniaceho tmelu Isover Vario® DoubleFit+ počas maximálne 24 mesiacov pri teplotách +5 °C až +40 °C. Tmel je krátkodobu odolný pri teplotách až -30 °C.

ROZMERY A BALENIE

Produkt	Rozmery [mm]	Rolka / Objem
Isover Vario® KM Duplex UV	40 000 × 1 500	60 m ²
	20 000 × 1 500	30 m ²
Isover Vario® KB1	40 000 × 60	40 bm
Isover Vario® MultiTape SL+	25 000 × 60	25 m
Isover Vario® DoubleFit+	-	310 ml
Isover Vario® Multitape	25 000 × 60	25 m
Isover Vario® AntiSpike	20 000 × 65	20 m

Uvedené informácie sú platné v čase vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje meniť.