

# Isover Vario® XtraSafe Isover Vario® XtraTape Isover Vario® XtraPatch Isover Vario® DoubleFit+ Isover Vario® MultiTape SL+ Isover Vario® AntiSpike

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Systém doplnkov Isover Vario® je špeciálne vyvinutý na lepenie spoja v ploche a pri detaile parozábrany Isover Vario® XtraSafe. Systém bol vyvinutý pre ľahké obvodové plášte stavieb, pri ktorých je potrebné brániť prestupu vlhkosti do konštrukcie. Vďaka svojej patentovanej technológii – schopnosti meniť ekvivalentnú difúznú hrúbku, dokáže zároveň pomáhať vysychaniu skladby. Premiový rad Isover Vario®, ktorý je založený na parozábrane Isover Vario® XtraSafe s premennou difúznou hrúbkou 0,3 - 25 m.



## POUŽITIE

**Isover Vario® XtraTape** je extra široká lepiaca páska s extrémne vysokou lepiacou silou, vyvinutá špeciálne pre bezpečné vzduchotesné prelepenie presahu parozábran Isover Vario®. Je vhodná aj na rohy, spoje a priechody strechou aj pre riešenie napojenia parozábrany na krokvy, hrady, strešné okná atď. Možno ju aplikovať pri teplotách  $\geq -10^\circ\text{C}$ .

**Isover Vario® XtraPatch** je samolepiaca spájacia páska slúžiaca na prichytenie fólie Isover Vario® XtraSafe k podkladu systémom „zips“. Hlavná oblasť využitia je predovšetkým pri kovových SDK roštach. V balení sú už pripravené pruhy s dĺžkou 60 mm. Pásku je možné aplikovať pri teplotách  $\geq -10^\circ\text{C}$  a odporúčaná vzdialenosť medzi jednotlivými pruhmi je maximálne 40 cm.

**Isover Vario® DoubleFit+** je dvojzložková tesniaca hmota bez rozpúšťadiel, pevná proti odtrhnutiu a vhodná na vykonávanie všetkých vzduchotesných pripojení na časti stavieb, napr. na štítové steny, hrady, okná alebo dvere. Nie je nutná žiadna prítlačná láta, aplikuje sa v hr. 7-8 mm na zaistenie trvalého vzduchotesného napojenia parozábrany a obvodového muriva. Je k dispozícii v praktickej kartuši. Možno aplikovať pri teplotách  $\geq -5^\circ\text{C}$ .

**Isover Vario® AntiSpike** je široká jednostranná samolepiaca utesňovacia páska pod kontralaty na vonkajšie použitie: na vytvorenie tesnenia medzi skrutkami a klincami medzi kontralatami a podkladovou vrstvou alebo strešnou membránou, aby sa zabránilo vniknutiu vody. Vhodná aj na vytvorenie dažďuodolnej podkladovej vrstvy a dočasnej strechy. Páska má vynikajúci tesniaci účinok, vďaka hrúbke 4 mm vyrovnáva nerovnosti povrchu, je vodotesná a odolná voči dažďu. Veľkoryso dimenzovaná pre laty 40/60. Odolná voči UV žiareniu. Vhodná aj na vnútorné použitie so skrutkami.

## VÝHODY POUŽITIA

- Prispôsobivá ochrana proti vzdušnej vlhkosti a kondenzátu v priebehu celého roka.
- Premenlivo difúzne priepustná – priepustnosť pre vodnú paru.
- Spolu s tesniacim tmelom a lepiacimi páskami tvorí systém parozábrany.
- Ekologická a hygienická neškodnosť.
- Jednoduchá tvarovateľnosť a prispôsobivosť v detailoch.

**Isover Vario® MultiTape SL+** je jednostranná, elastická, vysoko pružná a ohybná lepiaca páska s vysokou lepiacou silou na vzduchotesné prilepenie fólií, ako je parozábrana Isover Vario® KM Duplex UV. Je vhodná na rohy, spoje a priechody strechou aj pre riešenie napojenia parozábrany na krokvy, hrady, strešné okná atď. Možno aplikovať pri teplotách  $\geq -10^\circ\text{C}$ .

## BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Doplňky Isover Vario® sú balené v škatuliach po niekoľkých kusoch. Počas transportu nesmie dôjsť k mechanickému poškodeniu výrobku, skladovanie v suchu a tme. Skladovanie tesniaceho tmelu Isover Vario® DoubleFit+ počas maximálne 24 mesiacov pri teplotách  $+5^\circ\text{C}$  až  $+40^\circ\text{C}$ . Tmel je krátkodobu odolný pri teplotách až  $-30^\circ\text{C}$ .

## ROZMERY A BALENIE

| Produkt                     | Rozmery [mm]   | Rolka / Objem     |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Isover Vario® XtraSafe      | 40 000 x 1 500 | 60 m <sup>2</sup> |
| Isover Vario® XtraPatch     | 20 x 60        | 208 ks            |
| Isover Vario® XtraTape      | 20 000 x 60    | 20 bm             |
| Isover Vario® DoubleFit+    | -              | 310 ml            |
| Isover Vario® Stretch       | 10 000 x 80    | 10 m              |
| Isover Vario® Multitape SL+ | 25000 x 60     | 25 m              |
| Isover Vario® AntiSpike     | 20000 x 65     | 20 m              |

Uvedené informácie sú platné v čase vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje meniť.