

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. CZ0001-004

1 Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

S01 01

Výrobok / výrobky:

Isover ORSIK

2 Zamýšľané použitie/použitia:

Tepelná izolácia budov

3 Výrobca:

Saint-Gobain Construction Product CZ a.s.
Smrčková 2485/4; 108 00 Praha 8 - Libeň
Česká republika
IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673

4 Splnomocnený zástupca:

nie je relevantná

5 Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 1
Systém 3

6 Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

1023

Institut pro testování a certifikaci a.s.

Harmonizovaná norma:

EN 13162:2012+A1:2015

Podstatné vlastnosti	Parametre		jednotka	Deklarované parametre
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	-	-	NPD
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť	-	-	NPD
Index kročajovej nepriezvučnosti (u podláh)	Dynamická tuhosť	s'	MN/m³	NPD
	Hrúbka	d _L	mm	NPD
	Stlačiteľnosť	c	mm	NPD
	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF _r	kPa.s/m²	NPD
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF _r	kPa.s/m²	NPD
Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením	Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením	-	-	NPD
Tepelný odpor	Tepelný odpor	R _D	m² K/W	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ _D	W/m K	0,037
	Hrúbka	d _N	mm	40-200
	Trieda tolerancie hrúbky	T	Class	T2
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť	W _p	kg/m²	NPD
Priepustnosť vodnej pary	Dlhodobá nasiakavosť	W _{ib}	kg/m²	NPD
	Priepustnosť vodnej pary	MU	-	1
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS	kPa	NPD
	Bodové zaťaženie	F _p	N	NPD
Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Stálosť tepelného odporu pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Tepelný odpor	R	m² K/W	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ	W/m K	0,037
	Stálosť charakteristík	d	mm	NPD
Pevnosť v ťahu / ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky	TR	kPa	NPD
Stálosť pevnosti v tlaku pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Dotvarovanie tlakom	Xct, Xt	mm	NPD

a) Parameter R je platný pre hrúbku výrobku, rozsah hrúbok a tepelných odporov - viď Tabuľka 2 alebo technické listy na webe www.isoover.cz

Tabuľka 2:

Tloušťka [mm]	Délka × šířka [mm]	Množství v balíku			Množství na paletě [m²]	Tepelný odpor R _D [m²·K·W ⁻¹]
		[ks]	[m²]	[m²]		
40	1 200 × 625	12	9,00	0,36	207,00	1,05
50	1 200 × 625	10	7,50	0,38	165,00	1,35
60	1 200 × 625	8	6,00	0,36	138,00	1,60
70	1 200 × 625	6	4,50	0,32	117,00	1,85
80	1 200 × 625	6	4,50	0,36	103,50	2,15
90	1 200 × 625	4	3,00	0,27	87,00	2,40
100	1 200 × 600	5	3,60	0,36	82,80	2,70
120	1 200 × 600	4	2,88	0,35	66,24	3,20
140	1 200 × 600	4	2,88	0,40	57,60	3,75
160	1 200 × 600	3	2,16	0,35	49,68	4,30
180	1 200 × 600	3	2,16	0,39	43,20	4,85
200	1 200 × 600	2	1,44	0,29	37,44	5,40

Kód špecifikácie:

MW-EN 13162-T2-MU1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Jiří Šulák

Meno

Riaditeľ závodu

Funkcia



Podpis

Častolovice

Miesto

10.1.2024

Dátum



e-mail: info@isoover.cz, www.isoover.cz