

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH **Isover VV-039H / InsulSafe®**

Výrobok: **InsulSafe**

JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU PRODUKTU:

■ **Isover VV-039H / InsulSafe**

PREDPOKLADANÉ POUŽITIE

■ **Tepelná izolácia budov**

VÝROBCA:

■ **Saint-Gobain Finland Oy**
P.O Box 70, FI-00381 Helsinki, Fínsko
www.isover.fi

SYSTÉMY AVCP:

■ **Systém AVCP 1 pre reakciu na požiar**
■ **Systém AVCP 3 pre iné vlastnosti**

**HARMONIZOVANÁ NORMA /
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN:**

■ **EN 14064-1:2018**
■ **Eurofins Expert Services Oy (č. 0809)**

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI:

Dôležité vlastnosti		Úrovně a/alebo triedy
Reakcia na oheň	Charakteristika Euroclass	A1
Vodopriepustnosť	Absorpcia vody	NPD
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	(a)
Index absorpcie	Absorpcia zvuku	NPD
Tepelný odpor EN 12667	Tepelná vodivosť	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$ hustota 16 kg/m^3
	Hrúbka	pozri tabuľka
Priepustnosť vodnej pary	Prenos vodnej pary	MU1
Spaľovanie v nepretržitom rozžeravení	Spaľovanie v nepretržitom rozžeravení	(b)
Stálosť reakcie na oheň voči starnutiu/degradácii		A1
Stálosť tepelného odporu voči starnutiu/degradácii	Tepelná vodivosť	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$ hustota 16 kg/m^3
	Vyrovnanie	S1
NPD	Nie je stanovená žiadna úroveň a/alebo trieda.	
(a)	Európske skúšobné metódy sú vo fáze prípravy.	
(b)	Skúšobná metóda je vo fáze prípravy. Len čo bude vyhotovená, dôjde k úprave normy.	

Vlastnosti vyššie uvedeného produktu sú v súlade so súborom deklarovanych vlastností.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011.
Vyhlásenie je vydávané na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

TABUĽKA VLASTNOSTÍ

Tabuľka vlastností pri použití produktu v podkroví		
Kód špecifikácie: MW-EN14064-1-S1-MU1		
Hmotnosť balenia	16	kg
Objemová hmotnosť	16	kg/m ³
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	0,039	W/mK

Deklarovaný tepelný odpor	Hrúbka po vyrovnaní	Minimálna inštalovaná hrúbka	Minimálna plošná hmotnosť	Minimálny počet vriec
R_D [m ² K/W]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]	na 100 m ² [-]
5,0	195	195	3,2	19,5
5,5	215	215	3,5	21,5
6,0	235	235	3,8	23,5
6,5	255	255	4,1	25,5
7,0	275	275	4,4	27,5
7,5	295	295	4,8	29,5
8,0	315	315	5,1	31,5
8,5	335	335	5,4	33,5
9,0	355	355	5,7	35,5
9,5	375	375	6,0	37,5
10,0	390	390	6,3	39,0
10,5	410	410	6,6	41,0
11,0	430	430	6,9	43,0
11,5	450	450	7,2	45,0
12,0	470	470	7,6	47,0
12,5	490	490	7,9	49,0
13,0	510	510	8,2	51,0
13,5	530	530	8,5	53,0
14,0	550	550	8,8	55,0
14,5	570	570	9,2	57,0
15,0	585	585	9,4	58,5
15,5	605	605	9,7	60,5
16,0	625	625	10,0	62,5

Uvedené informácie sú platné v čase vydania. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje meniť.