

**POPIS VÝROBKU**

Dvojfázový tesniaci tmel na báze polymérovej disperzie na vytvorenie vzduchotesných stykov v mieste napojenia klímamembrány VARIO XtraSafe na minerálny podklad.

**ZLOŽENIE VÝROBKU**

2-zložková polymérová disperzia

**OBLASŤ POUŽITIA**

Tesniaci tmel ISOVER VARIO XtraFit je určený na vytvorenie trvalo pružných vzduchotesných stykov v mieste napojenia klímamembrány VARIO XtraSafe na minerálny podklad.

**Vhodné podklady:** murivo, betón, ľahčený betón, pórobetón, plstý, drevo a podklady na báze dreva, oceľ, hliník. Podklad musí byť suchý, zbavený masťnôt a nečistôt, s dostatočnou pevnosťou a únosnosťou. V prípade podkladov s vysokou nasiakavosťou odporúčame pred aplikáciou tmelu vykonať prípravu podkladu náterom z tmelu VARIO XtraFit zriedeného s vodou.

**Zásady aplikácie:** Na podklad naniesť súvislý pás tmelu VARIO XtraFit šírky ca. 6-8 mm. Zatláčť fóliu VARIO XtraSafe medzi dva prsty a vtlačiť do vrstvy tmelu tak, aby hrúbka tmelu v strede vrstvy ostala ca. 4 mm (na okrajoch min. 2 mm). Dôkladné vyschnutie a plnohodnotnú funkčnosť tmelu signalizuje zmena sfarbenia tmelu zo svetlozelenej na tmavozelenú.

**ROZMERY, BALENIE**

Označenie	Obsah balenia		Balenie	
	[ml]	[ks/bal]	[bal/pal]	[g/bal]
ISOVER VARIO XtraFit	310	12	75	370

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Parameter	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotná odolnosť	°C	-40 až +100°C	-
Rozsah teploty použitia	°C	od -5 °C do +40°C (optimálne od +5°C do +40°C)	-
UV odolnosť	-	Nutná ochrana pred UV žiarením	-
Konzistencia	-	Elastická, pastovitá	-
Rýchlosť schnutia	-	Ca. 2 mm/24 h pri teplote 23°C a RH 50%	-
Odolnosť proti stárnutiu	-	Trvalo pružná adhézia	-
pH value	-	7-8	-
Skladovanie	°C	24 mesiacov pri teplote +5°C až +40°C	-
Farba	-	Zeleno-čierna	-

**SÚVISIACE DOKUMENTY**

Systém ISOVER VARIO Xtra prispieva k obmedzeniu výmeny vzduchu medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi a priaznivo tak ovplyvňuje celkovú energetickú bilanciu budov. **Upozornenie:** Systém nie je vhodný pre prevádzky s trvalým vysokým vlhkosťným zaťažením (sauny, bazény, priemyselné pracovne a pod.).

**BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE**

Tesniaci tmel ISOVER VARIO XtraFit sa dodáva v plastových kartušiach. Počas dopravy a skladovania nesmie byť ochranný obal mechanicky poškodený; skladovanie v suchých priestoroch.

**VÝHODY POUŽITIA**

- Trvalá vysoká lepiaca schopnosť a pužnosť spoja
- Vytvorenie trvalých vzduchotesných spojov
- Vysoká odolnosť proti drobným mechanickým pohybom stavebných konštrukcií
- Univerzálny tmel vhodný pre použitie na všetkých bežných stavebných podkladoch
- Jednoduchá a rýchla aplikácia vďaka presahu podkladového papierového nosiča pásky
- Univerzálny vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie; montáž z vnútornej aj vonkajšej strany
- Ekologická a hygienická nezávadnosť

1.8.2014: Uvedené informácie sú platné v období vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje aktualizovať.