

**POPIS VÝROBKU**

Samolepiaca fixačná akrylátová páska, vodeodolná, bez obsahu rozpúšťadiel na montáž klimamembrány VARIO XtraSafe.

ZLOŽENIE VÝROBKU

Modifikovaný akrylát bez obsahu rozpúšťadiel, vodeodolný

OBLASŤ POUŽITIA

Montážna fixačná páska ISOVER VARIO XtraFix je určená na spoľahlivé a funkčné prichytenie klimamembrány VARIO XtraSafe k podkladu. Páska sa k podkladu lepí samolepiacou vrstvou; v prípade nedostatočne nosného podkladu odporúčame fixovanie pásky k podkladu pomocou mechanických spinkiek (vzdialenosť medzi spinkami ca. 20 cm) resp. iným vhodným spôsobom.

Vhodné podklady: PE, PA, PU, PP a hliníkové fólie, hliníkové a oceľové profily, plastové prvky a profily, drevené podklady a podklady na báze dreva (OSB dosky, drevovláknité dosky a pod.). Podklad musí byť suchý, zbavený mastnôt a nečistôt. Páska je špeciálne vyvinutá pre použitie ako fixačná páska pod klimamembránu VARIO XtraSafe a umožňuje opakované položenie fólie bez mechanického poškodenia.

Dôležité: Tepelná izolácia a klimamembrána musia byť v konštrukcii inštalované takým spôsobom, aby bola zabezpečená trvanlivosť ich uloženia a funkčnosť v dlhodobom horizonte. V každom prípade je nutné vrstvu tepelnej izolácie a vzduchotesnú vrstvu zabezpečiť aj mechanicky pomocou profilov resp. drevených lát (aj v prípade, že sa ďalej nerealizuje finálny interiérový obklad konštrukcie).

Systém ISOVER VARIO Xtra prispieva k obmedzeniu výmeny vzduchu medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi a priaznivo tak ovplyvňuje celkovú energetickú bilanciu budov.

Upozornenie: Systém nie je vhodný pre prevádzky s trvalým vysokým vlhkosťným zaťažením (sauny, bazény, priemyselné pracovne a pod.).

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Montážna páska ISOVER VARIO XtraFix je balená v ochrannom papierovom obale. Počas dopravy a skladovania nesmie byť ochranný obal mechanicky poškodený; skladovanie v suchých priestoroch.

VÝHODY POUŽITIA

- Jednoduchá a rýchla montáž fólie jednou osobou
- Možnosť odlepenia fólie a spätnej inštalácie
- Montáž bez nutnosti použitia mechanických spinkiek (montáž bez dierovania fólie)
- Vysoká lepiaca schopnosť a prídržnosť k podkladu
- Páska nemení hrúbku ani objem
- Inovatívny systém montáže pomocou fixačnej pásky VARIO XtraFix a špeciálnemu vliesu na zadnej strane fólie
- Spoľahlivá funkčnosť a dlhodobá životnosť
- Univerzálne vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie; montáž z vnútornej aj vonkajšej strany
- Ekologická a hygienická nezávadnosť

ROZMERY, BALENIE

Označenie	Rozmer	Šírka	Balenie	
	[cm]	[cm]	[bm/bal]	[ks/krabica]
ISOVER VARIO XtraFix	2500 x 1,0	1,00	25,0	20 rol

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotná odolnosť	°C	-40 až +80°C	-
Rozsah teploty použitia	°C	od -10 °C vyššie	-
Farba	-	Biela	-

SÚVISIACE DOKUMENTY

1.8.2014: Uvedené informácie sú platné v období vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje aktualizovať.