

**POPIS VÝROBKU**

Jednostranná pružná akrylátová lepiaca, vodeodolná, bez obsahu rozpúšťadiel na vzájomné lepenie pásov klímamembrány VARIO XtraSafe.

ZLOŽENIE VÝROBKU

Modifikovaný akrylát bez obsahu rozpúšťadiel, vodeodolný, PET

OBLASŤ POUŽITIA

Univerzálna jednostranná pružná lepiaca páska ISOVER VARIO XtraTape je určená na vytvorenie vzduchotesných stykov pri vzájomnom lepení pásov fólie VARIO XtraSafe resp. pri lepení fólie k okolitým konštrukciám s hladkým povrchom (rámy strešných okien, inštalácie a odvetrávacie potrubia a pod.). Páska VARIO XtraTape nie je vhodná na lepenie fólie k minerálnym podkladom (deliace steny) – nutné použiť tesniaci tmel VARIO XtraFit.

Vhodné podklady: PE, PA, PU, PP a hliníkové fólie, hliníkové a oceľové profily, plastové prvky a profily, drevené podklady a podklady na báze dreva (OSB dosky, drevotrásné dosky a pod.). Podklad musí byť suchý, zbavený masťnôt a nečistôt.

Systém ISOVER VARIO Xtra prispieva k obmedzeniu výmeny vzduchu medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi a priaznivo tak ovplyvňuje celkovú energetickú bilanciu budov.

Upozornenie: Systém nie je vhodný pre prevádzky s trvalým vysokým vlhkosťným zaťažením (sauny, bazény, priemyselné práčovne a pod.).

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Lepiaca páska ISOVER VARIO XtraTape je balená v ochrannej PE fólii. Počas dopravy a skladovania nesmie byť ochranný obal mechanicky poškodený; skladovanie v suchých priestoroch.

VÝHODY POUŽITIA

- Extrémna lepiaca schopnosť pásky
- Zabezpečenie trvalej spoľahlivej funkčnosti
- Vytvorenie dokonale vzduchotesných stykov
- Jednoduchá a rýchla aplikácia vďaka presahu podkladového papierového nosiča pásky
- Vodeodolná, UV-odolná
- Integrované metrické značenie pre rýchle a presné rezanie pásky
- Univerzálne vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie; montáž z vnútornej aj vonkajšej strany
- Ekologická a hygienická nezávadnosť

ROZMERY, BALENIE

Označenie	Rozmer	Šírka	Balenie	
	[cm]	[cm]	[bm/bal]	[ks/krabica]
ISOVER VARIO XtraTape	2000 x 6,0	6,00	20,0	10 rol

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotná odolnosť	°C	-30 až +100°C	-
Rozsah teploty použitia	°C	od -10 °C vyššie	-
UV odolnosť	-	do 6 mesiacov	-
Farba	-	Zelená, metrické značenie (cm) po obvode pásky	-

SÚVISIACE DOKUMENTY

1.8.2014: Uvedené informácie sú platné v období vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje aktualizovať.